

# BILSPÆRRE model IG-DBS

Stop uberettiget trafik, dæmp farten  
og gør hverdagen lidt lettere for blinde og svagtseende.



Med en frihøjde på 20 cm giver denne bilspærre blinde og svagtseende en chance for at opdage den i tide. Den hvide blindestok virker ikke på de "normale" bilspærre, så ofte opdager den blinde først bilspærren når kroppen støder ind i den.

- Lav frihøjde.
- Uden tvivl den kraftigste bilspærre til prisen på markedet.
- Simpel konstruktion med stor holdbarhed.
- Kan låses i fire stillinger med hængelås (ikke indeholdt i prisen).
- Leveres i flere længder og i to højder.

#### Tekniske specifikationer:

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Længde:              | 1000 mm – 2500 mm               |
| Højde:               | 1000 mm                         |
| Rør til nedstøbning: | Ø76 mm med kraftige bundplader. |
| Rør til overdel:     | Ø89 mm                          |
| Rør på bom:          | Ø60 mm                          |

#### Montering:

Underdel nedstøbes. Bomedelen sættes herefter ned over standeren og låses med pal i 16mm rundstål.

Se mere på [infragroup.dk](http://infragroup.dk) eller ring på 5555 2222.